

CR4, Pack Chargeur de batterie pour d62, i62, d63, d81, fiche produit

Caractéristiques

- Chargeur de batterie pour combinés Ascom i62, d62, d63, d81
- Charge six batteries simultanément
- Montage mural
- LED d'indication de charge pour chaque
- Alimentation interne
- Facile à nettoyer



CR4-AAAC pour d63 et CR4-AAAA pour i62, d62



CR4-AAAB pour d81

Spécifications Techniques

Physique

Dimensions (long × larg × haut/prof): 453mm × 156mm × 98 mm

Poids: 1.4 kg

Matériaux: Boîtier: Plastique PC/ABS

Couleur: Gris clair

Alimentation

Alimentation: 100-240VAC/0.7A 50/60 Hz

Courant intensité de charge: 0.65 A

Environnement

Température de fonctionnement: +5°C à +40°C

Température de stockage: -20°C à +65°C

Protection Étanchéité: IP30, IEC EN 60529

Immunités aux champs électromagnétiques: 3 V/m, EN 61000-4-3

Immunités aux décharges électrostatiques, *ESD*: 4 kV décharge par contact et 8 kV décharge sans contact (EN61000-4-2)

Câbles Recommandés

(Non fournis par Ascom) Câble d'alimentation avec connecteur protection IEC C13

Conformités aux Règlements et aux Normes Européennes

Directives EU: RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU et LVD 2014/35/EU

Marquage Production:



Sécurité: EN 60950-1
EMC: EN 55032 (class B), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Compliance to US regulations and standards

Product marking:



UL 60950-1

Safety:

EMC:

FCC CFR 47 Part 15

Compliance to Canadian regulations and standards

Product marking:



CSA 60950-1

Safety:

EMC:

FCC CFR 47 Part 15

Compliance to Australian regulations and standards

Product marking:



IEC 60950-1

Safety:

EMC:

EN 55032 (class B), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis .